



### 阿瑞斯系列/4K線拉式超平面電動銀幕

白色PVC  
White PVC

玻纖夾網  
Glass Fabric

黑色PVC  
Black PVC

增益  
Gain

1.1

可視角  
Viewing Angle

160°

阻燃性  
Resistance

M1

防潮防霉  
Mildew Proof

✓

可清洗  
Clean

✓A.B

耐候性  
Weather Ability

-20°C-60°C

可恢復性  
Restorability

X

\* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。

\* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。

\* 採用超大，超重幕面整平裝置(平衡桿)，以確保畫面之平整度。

\* 外殼：白色，以高強度鋁合金金屬成形，具抗酸鹼、耐候性佳，非常適合台灣這種悶熱且潮濕的氣候。布軸則是採用高硬度鋁管，長久使用也不需擔心銀幕變形。銀幕下軸的平衡配重桿，採用可調整銀幕左右張力線而設計，加上布幕左右的張力環與布幕採一體剪裁，大大的提升於銀幕在投影觀賞時的平整性。

\* 增益值：1.1 Gain。

\* 觀賞角度：180度。(90±°L/R)

\* 馬達機構：1. 採軸心管狀式馬達，並通過CE認證。

2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。

3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。

4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

### 規格表 | ARES (HD)

| 投影幕        | 型號       | 可視範圍<br>(影像尺寸)<br>寬*高(公分) | 布幕尺寸<br>(含左右5cm 下黑邊上黑60cm)<br>(公分) | 成品尺寸<br>寬*深*高<br>(公分) | 上黑邊 |
|------------|----------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|
| X外殼        |          |                           |                                    |                       |     |
| 100"(16:9) | AX-100HD | 221 x 124                 | 231 x 184                          | 256 x 12 x 15         | 60  |
| 120"(16:9) | AX-120HD | 266 x 149                 | 276 x 209                          | 301 x 12 x 15         | 60  |
| 135"(16:9) | AX-135HD | 295 x 166                 | 305 x 226                          | 335 x 12 x 15         | 60  |
| 150"(16:9) | AX-150HD | 332 x 187                 | 342 x 247                          | 367 x 12 x 15         | 60  |
| 180"(16:9) | AX-180HD | 399 x 224                 | 409 x 284                          | 434 x 12 x 15         | 60  |
| 200"(16:9) | AX-200HD | 443 x 249                 | 453 x 309                          | 478 x 12 x 15         | 60  |

### 規格表 | ARES (WD)

| 投影幕         | 型號       | 可視範圍<br>(影像尺寸)<br>寬*高(公分) | 布幕尺寸<br>(含左右5cm 下黑邊上黑60cm)<br>(公分) | 成品尺寸<br>寬*深*高<br>(公分) | 上黑邊 |
|-------------|----------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|
| X外殼         |          |                           |                                    |                       |     |
| 100"(16:10) | AX-100WD | 215 x 134                 | 225 x 194                          | 251 x 12 x 15         | 60  |
| 120"(16:10) | AX-120WD | 258 x 161                 | 268 x 221                          | 294 x 12 x 15         | 60  |
| 135"(16:10) | AX-135WD | 291 x 182                 | 301 x 242                          | 327 x 12 x 15         | 60  |
| 150"(16:10) | AX-150WD | 323 x 202                 | 333 x 262                          | 359 x 12 x 15         | 60  |
| 180"(16:10) | AX-180WD | 387 x 242                 | 397 x 302                          | 423 x 12 x 15         | 60  |
| 200"(16:10) | AX-200WD | 430 x 269                 | 440 x 329                          | 466 x 12 x 15         | 60  |

※可依顧客需求選擇布幕的面料材質

### 背投幕幕布參數

| 增益<br>Gain | 可視角<br>Viewing Angle | 阻燃性<br>Resistance | 防潮防霉<br>Mildew Proof | 可清洗<br>Clean | 耐候性<br>Weather Ability | 可恢復性<br>Restorability |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 1.4        | 165°                 | M2                | ✓                    | ✓A.B         | -12°C-60°C             | X                     |