



黛安娜系列 / 畫框式布幕



| | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 增益 Gain | 可視角 Viewing Angle | 阻燃性 Resistance | 防潮防霉 Mildew Proof | 可清洗 Clean | 耐候性 Weather Ability | 可恢復性 Restorability |
| 1.1 | 160° | M1 | ✓ | ✓A.B | -20°C-60C | X |

*自行開發的框架形狀，半弧形設計，讓可視角度更加寬廣。

*機架尺寸可選擇73mm或100mm，鋁合金外殼厚度2mm。

*將天鵝絨掛在框架表面，可以選擇黑色或黃色。讓質感更增加。

*四面嵌入式安裝，確保布幕圍繞均勻，有效消除傳統屏幕表面的“V”型和水紋，屏幕呈現平板狀鏡面。

*適用於寬闊的地方，特別對於大型演唱會，電影...等

規格表 | DIANA

| 規格 (英寸) | 型號 | 規格尺寸 (mm) | 比例 | 邊框 cm |
|---------|---------|----------------------|------|-------|
| 100" | DUN-100 | 100" (2213 x 1245) | 16:9 | 10 |
| 120" | DUN-120 | 120" (2656 x 1494) | 16:9 | 10 |
| 135" | DUN-135 | 135" (2944 x 1656) | 16:9 | 10 |
| 150" | DUN-150 | 150" (3320 x 1867) | 16:9 | 10 |
| 180" | DUN-180 | 180" (3984 x 2241) | 16:9 | 10 |
| 200" | DUN-200 | 200" (4427 x 2490) | 16:9 | 10 |
| 250" | DUN-250 | 250" (5534 x 3113) | 16:9 | 10 |
| 300" | DUN-300 | 300" (6641 x 3735) | 16:9 | 10 |

※可依顧客需求選擇布幕的面料材質

背投幕幕布參數

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 增益 Gain | 可視角 Viewing Angle | 阻燃性 Resistance | 防潮防霉 Mildew Proof | 可清洗 Clean | 耐候性 Weather Ability | 可恢復性 Restorability |
| 1.4 | 165° | M2 | ✓ | ✓A.B | -12°C-60C | X |

透聲幕幕布參數

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 增益 Gain | 可視角 Viewing Angle | 聲音衰減 Sound attenuation | 阻燃性 Resistance | 防潮防霉 Mildew Proof | 可清洗 Clean | 耐候性 Weather Ability | 可恢復性 Restorability |
| 0.97 | 165° | < 1.8dB | M1 | ✓ | ✓B | -5°C-60C | X |

微孔透聲幕幕布參數

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 增益 Gain | 可視角 Viewing Angle | 阻燃性 Resistance | 防潮防霉 Mildew Proof | 可清洗 Clean | 耐候性 Weather Ability | 可恢復性 Restorability |
| 1.4 | 156° | M2 | ✓ | ✓B | -15°C-60C | ✓ |