



黑帝斯系列 / 線拉電動 黑晶長焦抗光銀幕



增益 Gain	可視角 Viewing Angle	抗光度 Reflection Rate	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
0.85	178°	93%	M1	✓	✓B	-10°C-60°C	X

* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。


* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。

* 採用超大，超重幕面整平裝置(平衡桿)，以確保畫面之平整度。

* 外殼：白色，以高強度鋁合金金屬成形，具抗酸鹼、耐候性佳，非常適合台灣這種悶熱且潮濕的氣候。布軸則是採用高硬度鋁管，長久使用也不需擔心銀幕變形。銀幕下軸的平衡配重桿，採用可調整銀幕左右張力線而設計，加上布幕左右的張力環與布幕採一體剪裁，大大的提升於銀幕在投影觀賞時的平整性。

- * 馬達機構：
1. 採軸心管狀式馬達，並通過CE認證。
 2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。
 3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。
 4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

黑晶長焦抗光幕布原理 - 讓您看清絲毫細節



由PVC層、黑晶鑽吸光層、顯示層成3層結構,強大的複合層提高幕布的抗光性和色彩真實還原度

- 顯示層
增加可視角度
- 黑晶鑽吸光層
吸收86%環境光
- PVC層
高亮基層提升增益



規格表 | H A D E S (黑 晶 長 焦)

規格 (英寸)	型號	比例	投影尺寸W cm±5cm	投影尺寸H cm	成品尺寸 寬*深*高 cm (不含掛鉤)	上黑邊原布 cm
高增益 黑晶長焦 抗光幕(16:9)						
100"	HF-100HD	16:9	221	124	257*12*15	60
120"	HF-120HD	16:9	266	149	302*12*15	60
135"	HF-135HD	16:9	299	168	335*12*15	60
150"	HF-150HD	16:9	332	186	368*12*15	60
高增益 黑晶長焦 抗光幕(16:10)						
100"	HF-100WD	16:10	215	134	251*12*15	60
120"	HF-120WD	16:10	258	161	294*12*15	60
135"	HF-135WD	16:10	291	182	327*12*15	60
150"	HF-150WD	16:10	323	202	360*12*15	60